

众显科技（深圳）有限公司

43 寸电容触摸广告机规格书



1 产品概述

广告机外形时尚，支持横竖屏播放，具有视频分屏、滚动字幕、定时开关等多项功能，同时支持多种视频、图片格式播放，可以用于大型超市、商场、酒店、大厦、楼宇、银行、展会、车站等办公场所局域网的信息/广告发布。

2.产品特点

- ◆ 流线型外观设计，时尚、简约大气。
- ◆ 亮度高、画质好、清晰度高。
- ◆ 外框采用优质铝合金经氧化处理，后壳采用高温喷粉，表面耐磨、防腐蚀。
- ◆ 表面采用电容触摸：反应速度快，输写自然大方，线性好，超强的人机交互体验。
- ◆ 支持以太网、WiFi 等多种网络连接方式。
- ◆ 主板采用瑞芯微 RK3288 Cortex-A17 四核应用处理器，主频高达 1.8GHz，运算速度快。
- ◆ 超强 Mali-T764 GPU，支持 4K、H.265 硬件解码。
- ◆ 超大内存 2G+16G(4G+32G)(DDR3)(选用)。
- ◆ 支持横屏/竖屏播放，支持 180 度旋转功能，自然，方便。
- ◆ 开机可设置自动循环播放，全盘循环播放，单曲循环播放等多功能设置。
- ◆ 支持广告插播功能，断点记忆功能。
- ◆ 支持定时开关机功能。

- ◆ 支持文件直接在本机上拷贝和删除的功能，支持 USB 文件更新功能。
- ◆ 支持 USB 播放，支持热插拔，内容更新方便快捷。
- ◆ 支持 USB 直接进行程序更新和升级，方便，快捷。
- ◆ 最高支持 1080P（分辨率为 1920*1080）逐行扫描高清显示以及隔行扫描高清显示（即 1080I，分辨率为 1920*1080）
- ◆ 支持音视频格式：MPG、MPG-1、MPG-2、MPG-4、AVI、MP4、MP3、WMA、WAV、APE、FLAC、AAC、OGG、3GPP DIV、MKV、MOV、WMV、RM、RMVB 等多格式。
- ◆ 支持图片格式：JPG、BMP、PNG 等多种格式。
- ◆ 图片播放：旋转、缩放、平移、幻灯片播放、背景音乐播放等。
- ◆ 支持超大 BMP 挂角图标显示功能。
- ◆ 音频模式：左声道、右声道、立体声。
- ◆ 支持超长流水字幕显示功能。
- ◆ 自动生成播放流水日志文件备案功能（便于广告客户查询记录）无须任何手动操作。
- ◆ OSD 多国语言：支持中文、英文等多国语言。
- ◆ 支持支持中文、英文的流水滚动字幕。外挂字幕。
- ◆ 支持亮度自动调节，适应户内户外不同场景。

- ◆ 带万年历功能：自动记忆提醒功能。

3.产品参数规格表：

外观	表面	电容触摸屏
	颜色	高档金属烤漆外壳，黑色加银色边框
	材质	铝型材边框，一级冷轧板
液晶屏 及显示	屏幕尺寸	43"
	屏品牌	BOE 原装高清屏
	分辨率	1920*1080
	显示面积	940.896(H) × 529.254(V)
	亮度	400cd/m ²
	可视角度	89/89/89/89 (Typ.)
	对比度	1200 : 1
	颜色深度	16.7M
	扫描频率	60Hz
	背光源	WLED
配置	主板	瑞芯微 RK3288
	接口	具备 RJ45，支持 Ethernet、Wi-Fi、内置喇叭，RS-232

		通信 TTL 接口，扩展 IO 座，摄像头，MIPI 接口，USB 接口等。
	音响	内置 2 个 8 欧 5W 箱体优质喇叭
	预装系统	
电源	电压范围	AC 110-240V, 50/60HZ
工作 环境	工作温度	0°C—45°C
	工作湿度	20%-80%RH
	工作温度	0°C—45°C
	储存湿度	10%-75%RH
其他	配件	电源线、合格证、保修卡、电子档说明书
	整机尺寸	1840mm(高) *635mm (宽) *65mm (厚)
	底座	635mm (长) *510mm (宽)
	纸箱	1870mm*195mm*720mm
	净重	xx KG
	毛重	xxKG
	安装方式	落地靠墙式

4. 产品尺寸图：

